



La lumière optimale

Hublot 22W IP65 IK10 4000K BLANC Avec Détecteur

» Caractéristiques techniques

Type :	Hublot
Dimensions (mm) :	φ340xH113 mm
Base :	
Puissance LED :	22W
Angle :	
Alimentation :	Intégrée
Blanc Neutre :	4000K
Flux Lumin. BN:	1336 lm
IRC :	>80
Type de LED :	CRI
Nbr. de LED :	
Tension entrée :	24VDC
Courant d'entrée :	
Durée de vie (Source) :	
Dimmable :	NON
Poids :	
IP :	IP65
Temp min fonctionnement :	
Temp max fonctionnement :	
Packing :	
Utilisation :	Extérieur/ Intérieur



Désignation - Références	
Hublot 22W IP65 IK10 4000K BLANC Avec Détecteur	HUB.4469



Informations complémentaires :

Version veille +2W - 180 lm

Corps en fonte d'aluminium

Diffuseur et colerette en polycarbonate opale moulé

Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables

Connexion par connecteur automatique 3 pôles

Livré avec vis anti vandale et outil de montage

Conforme aux normes CEI 60598-1 ; CEI60598-2 ; CEI62471-sécurité photobiologique

Distance entre chaque hublot avec détecteur de 5 mètres au minimum

Détecteur hyperfréquence de présence et crépusculaire intégré à l'intérieur du produit. Aucune contrainte de pose supplémentaire .

Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications