



La lumière optimale

StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 DIM

» Caractéristiques techniques

Type :	Strip
Dimensions (mm) :	L4800 l30 h2,5
Base :	2F
Puissance LED :	138,0 W
Angle :	120°
Alimentation :	Non incluse - Voir accessoires
Blanc Froid :	BN
Autres couleurs :	R-G-B-Y
Blanc Chaud :	BC
Flux Lumin. BF :	13500 lm
Flux Lumin. autres couleurs :	R-G-B-Y 4500-9000
Flux Lumn BC :	12375 lm
Lux 1m :	
Lux 2m :	
IRC :	75
Type de LED :	SMD
Nbr. de LED :	360
Tension entrée :	24V DC
Courant d'entrée :	
Durée de vie (Source) :	25 000 hrs
Dimmable :	Oui: DALI ou DMX ou 1-10V
Poids :	
IP :	IP67
Temp min fonctionnement :	-5° C
Temp max fonctionnement :	+40° C
Packing :	
Utilisation :	Intérieur



Désignation - Références	
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 DIM 6000K 120	FST.774.1010-F
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 DIM 4000K 120	FST.774.1020-F
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 DIM 3000K 120	FST.774.1030-F
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 DIM R 120	FST.774.1040-F
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 DIM G 120	FST.774.1050-F
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 DIM B 120	FST.774.1060-F
StripLED Flexible 28,8W/m 4800 IP62 DIM Y 120	FST.774.1070-F

Couleur	Lumens par mètre
Rouge 	900
Jaune 	900
Bleu 	1125
Vert 	1800
Blanc Neutre 	2700
Blanc Chaud 	2475



Photos non contractuelles - Les données peuvent faire l'objet de modifications